

Cennik instrumentów KaVo dostępnych w promocji 2+1, ważny: 20.03-19.04.2023

Dostępne produkty		Cena w EUR	
KaVo master series		Program MASTER ze światłem	
Kątnice	M20 L	Wewnętrzny, dwukanałowy spray, szerokokątny światłowód, przełożenie 1:1 (kątnica jest bez główki, wybraną główkę należy zamówić oddzielnie).	672
	M25 L	Kątnica przyspieszająca wraz z główką na wiertła turbinowe, trójdrożny spray, szerokokątny światłowód, ceramiczne łożyska, przełożenie 1:5, triple gear system, wymienny filtr wody.	1483
	M05 L mini	Kątnica przyspieszająca wraz z małą główką na wiertła turbinowe, jednodrożny spray, szerokokątny światłowód, ceramiczne łożyska, przełożenie 1:5, triple gear system, wymienny filtr wody.	1483
	M07 L	Wewnętrzny, dwukanałowy spray, szerokokątny światłowód, redukcja 2,7:1, wymienny filtr wody (kątnica jest bez główki, wybraną główkę należy zamówić oddzielnie).	1057
	M29 L	Wewnętrzny, dwukanałowy spray, szerokokątny światłowód, redukcja 7,4:1, wymienny filtr wody (kątnica jest bez główki, wybraną główkę należy zamówić oddzielnie).	1239
Prostnica	M10 L	Wewnętrzny, dwukanałowy spray, szerokokątny światłowód, przełożenie 1:1.	1335
Turbiny	M9000 L	Czterodrożny spray, szerokokątny światłowód, ceramiczne łożyska, unikatowy system zatrzymywania wiertła (DST), zero-suck-back system, wymienny filtr wody.	1021
	M9000 LS	Czterodrożny spray, szerokokątny światłowód, ceramiczne łożyska, unikatowy system zatrzymywania wiertła (DST), zero-suck-back system, wymienny filtr wody, na złączkę Sirona.	1021
	M9000 L color	Czterodrożny spray, szerokokątny światłowód, ceramiczne łożyska, unikatowy system zatrzymywania wiertła (DST), zero-suck-back system, wymienny filtr wody, dostępna w kolorze anthracite lub chocolate brown.	1021
	M8700 L mini	Trójdrożny spray, szerokokątny światłowód, ceramiczne łożyska, unikatowy system zatrzymywania wiertła (DST), zero-suck-back system, wymienny filtr wody, mała główka.	1348
	M8700 LS mini	Trójdrożny spray, szerokokątny światłowód, ceramiczne łożyska, unikatowy system zatrzymywania wiertła (DST), zero-suck-back system, wymienny filtr wody, mała główka, na złączkę Sirona.	1348
KaVo expert series		Program EXPERT ze światłem	
Kątnice	E20 L	Wewnętrzny, dwukanałowy spray, szerokokątny światłowód, przełożenie 1:1, zmiana wiertła na przycisk.	638
	E15 L	Wewnętrzny, dwukanałowy spray, szerokokątny światłowód, przełożenie 5,4:1, zmiana wiertła na przycisk.	789
	E25 L	Kątnica przyspieszająca na wiertła turbinowe, trójdrożny spray, szerokokątny światłowód, przełożenie 1:5, ceramiczne łożyska w główce, wymienny filtr wody.	894
Turbiny	E680 L	Czterodrożny spray, szerokokątny światłowód, ceramiczne łożyska, anti-suck-back system, wymienny filtr wody.	766
	E680 LN	Czterodrożny spray, szerokokątny światłowód, ceramiczne łożyska, anti-suck-back system, wymienny filtr wody, na złączkę NSK.	766
	E680 LS	Czterodrożny spray, szerokokątny światłowód, ceramiczne łożyska, anti-suck-back system, wymienny filtr wody, na złączkę Sirona.	766
	E677 L	Trójdrożny spray, szerokokątny światłowód ceramiczne łożyska, anti-suck-back system, mała główka, wymienny filtr wody.	897
	E677 LN	Trójdrożny spray, szerokokątny światłowód, ceramiczne łożyska, anti-suck-back system, mała główka, wymienny filtr wody, na złączkę NSK.	897

Cennik instrumentów KaVo dostępnych w promocji 2+1, ważny: 20.03-19.04.2023

KaVo expert series		Program EXPERT bez światła	
Kątnice	E20 C	Wewnętrzny, dwukanałowy spray, przełożenie 1:1.	532
	E15 C	Wewnętrzny, dwukanałowy spray, przełożenie 5,4:1.	623
	E31 C	Wewnętrzny, dwukanałowy spray, przełożenie 5,4:1, z uchwytem na gumki do polerowania.	599
	E61 C	Wewnętrzny, dwukanałowy spray, przełożenie 2,7:1, ruch oscylacyjny 0,8 mm, do polerowania.	650
	E25 C	Kątnica przyspieszająca na wiertła turbinowe, trójdrożny spray, przełożenie 1:5, ceramiczne łożyska w główce, wymienny filtr wody.	882
Prostnica	E10 C	Wewnętrzny, dwukanałowy spray, przełożenie 1:1.	482
Turbiny	E680 C	Czterodrożny spray, ceramiczne łożyska, anti-suck-back system, wymienny filtr wody.	790
KaVo smart series		Program SMART	
Kątnice	S20 S	Zewnętrzny spray, przełożenie 1:1.	243
	S20	Przełożenie 1:1.	214
	S31	Przełożenie 8:1, z uchwytem na gumki do polerowania typu „screw in” oraz „snap on”.	312
	S33	Przełożenie 8:1, z uchwytem na gumki do polerowania typu „snap on”, ruch oscylacyjny 70°.	350
	S53	Przełożenie 8:1, na narzędzia do polerowania oraz endodoncji o średnicy trzonka 2,35 mm, ruch oscylacyjny 70°.	350
	S81	Przełożenie 8:1, na narzędzia endodontyczne o średnicy trzonka 2,35 mm, mała główka.	350
	S321	Przełożenie 32:1, na narzędzia endodontyczne o średnicy trzonka 2,35 mm, mała główka.	387
Prostnica	S10 S	Zewnętrzny spray, przełożenie 1:1.	259
Prostnica	S10	Przełożenie 1:1.	232
Turbiny	S619 L	Czterodrożny spray, ceramiczne łożyska, szerokokątny światłowód.	394
Turbiny	S615 L	Jednodrożny spray, ceramiczne łożyska, szerokokątny światłowód, mała główka.	601
Turbiny	S619 C	Czterodrożny spray, ceramiczne łożyska.	502
Turbiny	S459 L	Główka 45°, jednodrożny strumień wody, ceramiczne łożyska, dwustronny wyrzut powietrza, szerokokątny światłowód.	877
Turbiny podłączane bezpośrednio na rękaw			
Turbiny	S609 C	Czterodrożny spray, ceramiczne łożyska, podłączana na rękaw typu „Midwest”.	287
	S605 C	Jednodrożny spray, ceramiczne łożyska, mała główka, podłączana na rękaw typu „Midwest”.	364
	S459 C	Główka 45°, jednodrożny strumień wody, dwustronny wyrzut powietrza, ceramiczne łożyska, podłączana na rękaw typu „Midwest”.	717
Programy specjalistyczne			
Kątnica COMFORT drive	200 XD	Kątnica przyspieszająca ze zintegrowanym silnikiem bezszczotkowym, wewnętrzny, trzydrożny spray, szerokokątny światłowód, powierzchnia "Plasmatec"	2443
Piaskarki	360	RONDOflex plus – piaskarka do abrazyjnego opracowywania ubytków ze sprayem.	1468
	PROPHY flex 4	Piaskarka profilaktyczna do usuwania osadów na złączkę KaVo lub Sirona. Dostępne kolory: morski, różowy, limonkowy.	1043
Skalery	2000 N	SONICflex – skaler dźwiękowy, hak nr 5.	796
	2003	Skaler dźwiękowy, 3 stopniowa regulacja mocy, 3 haki do skalingu.	1289
	2003 X	Skaler dźwiękowy, 3 stopniowa regulacja mocy.	1010
	2003 LX	Skaler dźwiękowy, 3 stopniowa regulacja mocy, światłowód.	1117
	2003 L	ZESTAW: Skaler dźwiękowy, 3 stopniowa regulacja mocy, światłowód, 3 haki do skalingu.	1213
	2008	Skaler dźwiękowy, 3 stopniowa regulacja mocy, 3 haki do skalingu, szybkie mocowanie haków.	1575
	2008 X	Skaler dźwiękowy, 3 stopniowa regulacja mocy, szybkie mocowanie haków.	1440
	2008 LX	Skaler dźwiękowy, 3 stopniowa regulacja mocy, światłowód, szybkie mocowanie haków.	1717
	2008 L	ZESTAW: Skaler dźwiękowy, 3 stopniowa regulacja mocy, światłowód, 3 haki do skalingu, szybkie mocowanie haków.	1992

Cennik instrumentów KaVo dostępnych w promocji 2+1, ważny: 20.03-19.04.2023

Program chirurgiczny			
Kątnice	S201 L Pro	Kątnica z główką, redukcja 20:1, szerokokątny światłowód, zewnętrzne i wewnętrzne chłodzenie.	1775
	S201 XL Pro	Kątnica z główką, redukcja 20:1, szerokokątny światłowód, zewnętrzne i wewnętrzne chłodzenie, sześciokątne mocowanie narzędzi.	1775
	S15 L Pro	Kątnica chirurgiczna przyspieszająca, przełożenie 1:5, światło, zewnętrzne przyłącze chłodzenia jest spięte z trójdrożnym spray'em wykorzystując innowacyjną technologię CoolHead	1598
	CL3-09	Kątnica z główką, redukcja 27:1, szerokokątny światłowód, zewnętrzne i wewnętrzne chłodzenie.	1522
Prostnice	3610 N1	Przełożenie 1:1, zewnętrzne chłodzenie, rozbieralna, długość wiertła 44,5 mm.	1127
	3610 N2	Przełożenie 1:1, zewnętrzne chłodzenie, rozbieralna, długość wiertła 62,5 mm.	1214
	3610 N3	Przełożenie 1:1, zewnętrzne chłodzenie, rozbieralna, długość wiertła 70,0 mm.	1225
	CL 10	Przełożenie 1:1, zewnętrzne chłodzenie, światło.	1640
	S11 L	Przełożenie 1:1, zewnętrzne chłodzenie, światło.	1538

Ceny wyrażone są w **euro i zawierają podatek VAT**. Ceny zostaną przeliczone na PLN w dniu zakupu wg aktualnego kursu celnego. Gwarancja na program MASTER i EXPERT wynosi 24 miesiące, gwarancja na pozostałe instrumenty wynosi 12 miesięcy.